

# PRODUKTINFORMATION

## REGUPOL solar alu glue



### Anwendungszweck

Abdichtungsschutz auf Flachdächern und unter Solarmodulen



### Produkt

Produktname	<b>REGUPOL solar alu glue <sup>(1)</sup></b>
Farbe	schwarz
Material	PUR-gebundene Gummigranulatmatte, Unterseite mit AK-Beschichtung, selbstklebend ausgerüstet
Dicke	8 mm

### Technische Daten

Raumgewicht	780 kg/m <sup>3</sup>	
Flächengewicht	6,24 kg/m <sup>2</sup>	
Zugfestigkeit (ohne Beschichtung)	0,65 N/mm <sup>2</sup>	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung (ohne Beschichtung)	55 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 25% Verformung (ohne Beschichtung)	0,70 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 90° C	
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1

Zertifizierungen



Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL solar alu glue** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.

**Anmerkung:** Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25% schwanken.

<sup>(1)</sup> Europäisches Patent gem. Artikel 97 (1) EPÜ 25 89 894