

# PRODUKTINFORMATION

## REGUPOL terrace standard



### Anwendungszweck

Schutzschicht für Montagesysteme von Terrassen, Balkonen und Loggien

### Produkt

Produktname	<b>REGUPOL terrace standard</b>
Farbe	schwarz, ggf. mit farbigen Einschlüssen
Material	PUR-gebundene Gummigranulatmatte
Dicke	8 mm

### Technische Daten

Raumgewicht	$\geq 671 \text{ kg/m}^3$	
Flächengewicht	$\geq 5,37 \text{ kg/m}^2$	
Zugfestigkeit	$0,50 \text{ N/mm}^2$	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung	45 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 25% Verformung	$0,55 \text{ N/mm}^2$	DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 115° C	
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1

Zertifizierungen



Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL terrace standard** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.



**Anmerkung:** Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu  $\pm 25\%$  schwanken.