

# PRODUKTINFORMATION

## REGUPOL walkway standard



### Anwendungszweck

Dach- und Gehwegplatte

### Produkt

Produktname	<b>REGUPOL walkway standard</b>
Farbe	rotbraun, schwarz oder grün
Material	Gummigranulat
Dicke	1.000 x 500 x 43 mm

### Technische Daten

Flächengewicht	36,92 kg/m <sup>2</sup>	
Wasserdurchlässigkeit	0,5 cm/sek.	DIN 18 035, Teil 6
Zugfestigkeit*	0,60 N/mm <sup>2</sup>	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung*	50 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Weiterreißfestigkeit*	5,0 N/mm	in Anlehnung an DIN ISO 34-1
Druckspannung bei 20 % Verformung	0,60 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 3386-2
Hitzebeständigkeit	bis 80° C, kurzfristig bis 100° C	
Brandverhalten	<b>B<sub>ROOF</sub>(t1)</b>	DIN EN 13501-5

**Anmerkung:** Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte, basierend auf turnusmäßigen Laborprüfungen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte schwanken.

\* Zur Ermittlung der Testergebnisse werden ca. 10 mm von einer Platte abgespalten und entsprechend der Norm ausgestanzt.