PRODUKTINFORMATION

REGUPOL solar alu glue

Anwendungszweck
Abdichtungsschutz auf Flachdächern und unter Solarmodulen

Produkt

Produktname	**REGUPOL solar alu glue** [(1)]
Farbe	schwarz
Material	PUR-gebundene Gummigranulatmatte, Unterseite mit AK-Beschichtung, selbstklebend ausgerüstet
Dicke	8 mm

Technische Daten

Raumgewicht	780 kg/m³	
Flächengewicht	6,24 kg/m²	
Zugfestigkeit (ohne Beschichtung)	0,65 N/mm²	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung (ohne Beschichtung)	55 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 25% Verformung (ohne Beschichtung)	0,70 N/mm²	DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 90° C	
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1
Zertifizierungen		

Anmerkung: Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25% schwanken.

(1) Europäisches Patent gem. Artikel 97 (1) EPÜ 25 89 894