

PRODUKTINFORMATION

REGUPOL solar solid




Anwendungszweck

Abdichtungsschutz auf Flachdächern und unter Solarmodulen

Produkt

Produktname	REGUPOL solar solid
Farbe	bunt
Material	elastische Matte aus polyurethanegebundenem Butyl-Kautschuk
Abmessung	10 mm

Technische Daten

Raumgewicht	1062 kg/m ³	
Flächengewicht	10,62 kg/m ²	
Zugfestigkeit	≥ 0,60 N/mm ²	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung	≥ 60 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 115° C	
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1
Zertifizierungen		

Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL solar solid** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.



Anmerkung: Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25% schwanken.